



**Card
Printer
Solutions**

Stampanti per card P640i



L'ultima frontiera della stampa
di card ad alta sicurezza

Per applicazioni dai requisiti di volume e sicurezza particolarmente elevati, scegliete la stampante a laminazione fronte/retro P640i di Zebra. Questa stampante di sicurezza leader del settore è utilizzata in oltre 50 paesi per produrre ogni anno decine di milioni di tesserini di identificazione. La stampante P640i con funzionalità di stampa e laminazione fronte/retro a un solo passaggio offre la massima flessibilità per la protezione di patenti di guida, card elettorali e altre card di identificazione. Inoltre, una velocità di stampa superiore, una qualità immagine eccezionale e il TCO (total cost of ownership) migliore della sua categoria rendono la P640i la scelta ideale per la produzione di tesserini di identificazione ad alta sicurezza e resistenza.



Ideale per:

- » Patenti di guida
- » Card di riconoscimento governativi
- » Card per il controllo dell'accesso ad alta sicurezza
- » Card di identificazione per forze dell'ordine e strutture carcerarie
- » Card di identificazione per personale aeroportuale
- » Applicazioni che richiedono l'emissione di card di identificazione sicure, antimanomissione e durature

Sistema di emissione delle card ad alta sicurezza

- » Funzioni e opzioni flessibili garantiscono la protezione dell'intero processo di emissione delle card
- » Codici di sicurezza/identificazione opzionali per impedire l'uso non autorizzato della stampante
- » Un'utilità driver di identificazione/accesso consente di creare un registro personalizzabile delle transazioni card sul computer host per un'ulteriore sicurezza

Alte prestazioni

- » Sistema di trasferimento delle card esclusivo per un movimento stabile della tessera sulla testina e risultati di stampa di qualità eccezionale
- » Velocità di stampa e di laminazione estremamente elevate consentono livelli di produzione di card all'ora senza pari

Leader del settore nella riduzione dei costi

- » TCO (total cost of ownership) migliore della sua categoria
- » Sistema di laminazione senza supporto brevettato, in grado di ridurre drasticamente i costi dei materiali di laminazione, senza produrre sprechi
- » Materiali di consumo ad alta capacità per diminuire il tempo impiegato dall'operatore per ricaricare i supporti

Realizzata per la massima produttività

- » Funzionamento costante e affidabile, con un'elevata velocità di stampa e senza necessità di un'attenzione continua da parte dell'operatore, per garantire la massima produttività di card per anni e anni di intenso lavoro
- » Telaio leggero per un semplice trasporto
- » Cover trasparenti per controllare lo stato dei materiali di consumo

Opzioni flessibili per una maggiore sicurezza delle card

- » Funzionalità Ethernet 10/100 integrata opzionale per la connessione in rete della stampante e la distribuzione della stampa su più siti
- » Codifica su banda magnetica
- » Codifica smart card a contatto
- » Scanner per codici a barre lineari

P640i



Specifiche della stampante per card P640i

Specifiche generali

- » Stampa a colori fronte/retro
- » Laminazione fronte/retro a un solo passaggio (senza scarti)
- » Sistema di movimentazione card con posizionamento di precisione, per immagini dai colori reali
- » Stampa di microtesto di circa 17 mil di altezza
- » Pulizia automatica della tessera prima della stampa
- » Driver per Windows® 2000 e XP con funzionalità di sicurezza avanzate (ID/protezione dell'accesso mediante password)
- » Garanzia di un anno per la stampante
- » Garanzia di un anno per la testina di stampa (numero passaggi illimitato)

Stampa

- » Sublimazione dei colori e resina K
- » Stampa e laminazione fronte/retro di 120 card/ora (nastro YMCK e laminazione di 1,0 millesimi di pollice su entrambi i lati)
- » Risoluzione di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)

Codici a barre

- » Codici a barre e altri simboli disponibili mediante driver Windows

Font

- » True Type o altro mediante driver Windows

Specifiche card

- » Tipi: PVC composito
- » Larghezza/lunghezza card: ISO CR-80-ISO 7810, 2,12" (54 mm) x 3,38" (86 mm)
- » Banda magnetica HiCo ISO 7811
- » Smart card a contatto: conformi a ISO 7816
- » Smart card senza contatto (MIFARE®/DESFire)
- » Spessore card: da 27 a 33 mil
- » Capacità ricezione card: 150 card

Specifiche nastro*

- » YMCK: 600 card/nastro
- » YMCKK: 500 card/nastro
- » YMCUVK: 500 card/nastro
- » Monocromatica nera: 3000 card/nastro
- » Cartuccia pulizia: in grado di pulire più di 3.000 card



*per prestazioni ottimali della stampante, utilizzare solo materiali di consumo originali Zebra

Specifiche laminazione**

- » Laminazione senza supporto e senza scarti, 1,0 mil, 600 card/rotolo
- » 2 cassette di laminazione (superiore e inferiore)
- » Laminazioni disponibili:
Trasparente formato standard, trasparente per card con banda magnetica e trasparente per smart card
Laminazioni personalizzate disponibili su richiesta:
Immagini olografiche
Immagini UV

**per una laminazione ottimale, utilizzare solo materiali di consumo originali Zebra

Interfaccia comunicazioni

- » USB 1.1 (standard, compatibile con USB 2.0)
- » Opzioni installate in fabbrica
Connettività Ethernet 10/100 integrata
Interfaccia parallela bidirezionale con supporto ECP (quantitativo d'ordine minimo richiesto)

Caratteristiche meccaniche

- » Larghezza: 27,5" (699 mm) escluso raccogliatore schede in uscita
- » Profondità: 9,7" (246 mm)
- » Altezza: 11,5" (292 mm)
- » Peso: 15,9 kg

Caratteristiche elettriche

- » 110 - 220 V CA, 50/60 Hz
- » Approvazione FCC Classe A, UL, CUL e CE

Caratteristiche ambientali

- » Temperatura di esercizio: da 10° C a 35° C
- » Umidità di esercizio: da 20% a 80% in assenza di condensa
- » Temperatura di stoccaggio: da -20° C a 70° C
- » Umidità di stoccaggio: da 5% a 90% in assenza di condensa
- » Ventilazione: aria

Opzioni

- » Stampa ID/codice di sicurezza
- » Codificatore magnetico a 3 tracce (solo per card da 30 mil, HiCo)
- » Codificatore/lettore smart card MIFARE®/DESFire
- » Stazione smart card a contatto
- » Coupler smart card a contatto ISO 7816
- » Funzionalità Ethernet integrata per connettività di rete
- » Scanner per codici a barre lineari



www.zebracard.com



Zebra Technologies Corporation



Azienda registrata ISO 9001 © 2005 ZIH Corp.

Le specifiche si riferiscono a modelli base con caratteristiche standard, se non diversamente specificato, e sono soggette a modifica senza preavviso. Tutti i nomi e marchi di prodotto sono marchi commerciali dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati. I copyright, i marchi commerciali e i marchi di servizio riportati e illustrati sono registrati dai rispettivi proprietari. L'uso di tali marchi non implica alcuna violazione dei diritti altrui.

Cod. prod. P640-10/07

Nord America

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
USA
Telefono: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
Numero verde USA: 800 452 4056
E-mail: cards@zebra.com

Europa, Medio Oriente, Africa

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe,
Buckinghamshire HP13 6EQ,
Regno Unito
Telefono: +44 870 241 1527
Fax: +44 870 241 0765
E-mail: eurosales@zebra.com

Asia-Pacifico

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
120 Robinson Road
#06-01 Parakou Building
Singapore 068913
Telefono: +65 6858 0722
Fax: +65 6885 0836
E-mail: asiasales@zebra.com

America Latina

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
9800 NW 41st Street, Suite 220
Doral, FL 33178
USA
Telefono: +1 305 558 3100
Fax: +1 305 558 8485
E-mail: latinsales@zebra.com