

Serie DS4600 per il settore sanitario

Lo scanner versatile per il settore sanitario che è un vantaggio per tutto l'ospedale

In ogni momento della giornata, l'acquisizione di dati ha un ruolo cruciale in tutto l'ospedale. Le infermiere della terapia intensiva neonatale leggono il braccialetto sulla caviglia di un neonato per verificarne l'identità. Gli infermieri leggono i codici delle sacche per flebo-clisi per registrare l'ora e il dosaggio. I farmacisti leggono il codice a barre di un medicinale per un controllo incrociato con il dosaggio prescritto, e i tecnici di laboratorio leggono i codici a barre sui campioni per tracciarli con precisione. Con gli scanner serie DS4600 per il settore sanitario, avrete un'unica soluzione per tutte queste esigenze di acquisizione dati – e non solo. Progettato per l'uso in ogni parte dell'ospedale, il DS4608-HC resiste alle continue disinfezioni al punto di cura ed è dotato di puntatore a LED utilizzabile in tutta sicurezza anche in terapia intensiva neonatale. Questo scanner versatile acquisisce in modo semplice e preciso praticamente tutti i tipi di codici a barre presenti in un ospedale, ed è dotato di funzioni innovative che migliorano ulteriormente l'efficienza del flusso di lavoro e l'esperienza dei pazienti. Gli strumenti di gestione più diffusi del settore e l'esclusiva suite DataCapture DNA di Zebra facilitano al massimo l'integrazione, l'implementazione e la gestione degli scanner. Serie DS4600 per il settore sanitario: le prestazioni necessarie per migliorare la qualità dell'assistenza, la versatilità necessaria per semplificare l'implementazione degli scanner in tutto l'ospedale.



Versatilità di scansione per tutto l'ospedale

Scansione di qualsiasi tipo di dati – senza eccezioni

Negli ospedali non si possono commettere errori: ecco perché il DS4608-HC è ricchissimo di funzioni che assicurano la decodifica precisa e istantanea ogni volta al primo tentativo di praticamente qualsiasi codice a barre presente al punto di cura, in farmacia e in laboratorio. Un microprocessore da 800 MHz, un sensore ad alta risoluzione da un megapixel e l'esclusiva tecnologia di imaging intelligente PRZM di Zebra assicurano prestazioni di scansione senza confronti su codici a barre in qualsiasi condizione. La messa a fuoco ad alta densità consente di leggere i codici a barre curvi e minuscoli sulle boccette dei medicinali, sulle sacche per flebo-clisi, le siringhe e simili. Inoltre, l'illuminazione a LED bianco facilita la scansione dei codici a barre a colori sui vassoi portaprovette e sulle cassette per biopsia. Queste prestazioni senza confronti facilitano al massimo la scansione e permettono al personale di concentrarsi sul paziente anziché sullo scanner.

Facile da disinfettare, con la resistenza necessaria per l'uso quotidiano

Studiato per l'impiego al punto di cura, il DS4608-HC è dotato di telaio a prova di disinfettante che resiste a disinfezioni periodiche con i prodotti più diffusi. I fori delle viti e le uscite dell'altoparlante sono coperte per ridurre il rischio di accumulo dei batteri. La protezione IP52 protegge dal contatto con i liquidi, mentre un sistema ottico brevettato con doppio isolamento ripara dalla polvere e dai liquidi i componenti ottici più importanti, assicurando un'acquisizione del codice a barre assolutamente nitida, per una decodifica sempre rapida e affidabile. La finestra di scansione incassata protegge l'"occhio" della serie DS9900 da macchie, sporco e graffi che possono comprometterne le prestazioni. Inoltre, lo scanner è progettato per resistere a cadute multiple da 1,8 m su cemento e a 2.000 impatti da rotolamento, come certificato dal nostro impegnativo "test da rotolamento".

Varie modalità di feedback, con modalità notturna e vibrazione

Il DS4608-HC è dotato di una modalità di feedback per ogni ambiente e situazione. Si può scegliere tra feedback tattile/vibrazione, LED di decodifica riuscita facilmente visibile da ogni posizione, segnale acustico tradizionale con volume e frequenza regolabili e indicatore di codifica diretto Zebra che proietta l'illuminazione sul codice a barre. In modalità notturna, una veloce pressione del grilletto alterna fra segnale acustico e vibrazione. L'operatore ha conferma immediata dell'avvenuta scansione di un flacone di medicinale, di un braccialetto o di un campione biologico, e il disturbo arrecato ai pazienti è minimo.

Specifiche DS4608-HC

Caratteristiche fisiche

Dimensioni	6,5" (A) x 2,6" (L) x 3,9" D 16,5 cm (A) x 6,7 cm (L) x 9,8 cm (P)
Peso	161,9 g/5,7 oz
Tensione in ingresso	da 4,5 a 5,5 V CC con alimentazione via host; da 4,5 a 5,5 V CC con alimentazione esterna
Corrente di esercizio alla tensione nominale (5,0 V)	375 mA (tipica)
Corrente in standby (inattivo) alla tensione nominale (5,0 V)	150 mA (tipica)
Colore	Bianco sanitario
Interfacce host supportate	USB, RS232, TGCS (IBM) 46xx su RS485
Supporto tastiere	Supporto di oltre 90 tastiere internazionali
Indicatori	Indicatore di decodifica diretta, LED di decodifica riuscita, LED vista posteriore; segnalatore acustico (tono e volume regolabili), tattile (vibrazione)

Caratteristiche prestazionali

Sorgente luminosa	Reticolo di puntamento: LED verde reale circolare da 528 nm
Illuminazione	(2) LED a luce bianca calda
Campo di visuale imager	35° O x 22° V nominale
Sensore immagine	1280 x 800 pixel
Contrasto di stampa minimo	Differenza riflessiva minima 15%
Tolleranza angolazione laterale	± 60°
Tolleranza angolazione verticale	± 60°
Tolleranza rotazione	0° - 360°

Caratteristiche di imaging

Supporto formati grafici	Le immagini possono essere esportate in formato bitmap, JPEG o TIFF
---------------------------------	---

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da 0,0 °C a 50,0 °C/da 32,0 °F a 122,0 °F
Temperatura di stoccaggio	Da -40,0 °C a 70,0 °C/da -40,0 °F a 158,0 °F
Umidità	Da 5% a 95% di umidità relativa in assenza di condensa
Resistenza alle cadute	Progettato per resistere a più cadute su cemento da un'altezza di 1,8 m
Resistenza agli impatti da rotolamento	Progettato per resistere a 2.000 impatti da rotolamento da 0,5 m/1,5 piedi, in tumbler
Protezione ambientale	IP52
Detergenti approvati	A prova di disinfettanti. Per un elenco completo dei detergenti approvati, consultate la guida di riferimento del prodotto.
Scarica elettrostatica (ESD)	ESD per EN 61000-4-2, +/-15 KV in aria, +/-8 KV diretta, +/-8 KV indiretta
Immunità luce ambientale	Da 0 a 10.000 candele piede/da 0 a 107.000 Lux

Conformità normativa

Caratteristiche ambientali	2011/65/EU, EN 50581:2012 e EN IEC 63000:2018
-----------------------------------	---

Sicurezza elettrica	UL 60950-1, seconda edizione; CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1-07. EN 60950-1:2006/A2:2013 IEC 60950-1:2005/A2:2013 IEC 62368-1 (2ª edizione); EN 62368-1:201
Sicurezza LED	IEC 62471:2006 [ed.1.0]; EN 62471:2008
EMI/RFI	FCC: 47 CFR parte 15, sottoparte B, classe B ICES-003 edizione 6, classe B EN 55032, Classe B EN 55024 EN 55035 EN 60601-1-2:2015 IEC 60601-1-2:2014

Accessori

Braccio flessibile Intellistand, supporto

Funzionalità di decodifica simboli

1D	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (farmaceutica italiana)
2D	PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro Han Xin, codici postali, SecurPharm
	Per un elenco completo delle simbologie, consultate la guida di riferimento del prodotto.
Risoluzione minima elemento	Code 39 - 2 mil DataMatrix - 4,0 mil Raggi di decodifica DS4608-HC (tipici)†
Simbologia/Risoluzione	Min./Max
Code 39: 3 mil	Da 3,3 cm/1,3 poll. a 15,2 cm/6 poll.
Code 39: 5 mil	Da 0,3 cm/0,1 poll. a 29,2 cm/11,5 poll.
Code 39: 20 mil	Da 1,5 cm/0,6 poll. a 73,7 cm/29,0 poll.
Code 128: 5 mil	Da 4,3 cm/1,7 poll. a 12,7 cm/5 poll.
PDF 417: 6,7 mil	Da 1,5 cm/0,6 poll. a 23,6 cm/9,3 poll.
UPC: 13 mil (100%)	Da 0 cm/0 poll. a 45,7 cm/18 poll.
DataMatrix: 10 mil	Da 0,5 cm/0,2 poll. a 24,1 cm/9,5 poll.
QR: 20 mil	Da 0 cm/0 poll. a 34,3 cm/13,5 poll.

Garanzia

In base ai termini della dichiarazione di garanzia hardware di Zebra, lo scanner DS4608 è garantito contro difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di cinque anni dalla data di spedizione. Per consultare la dichiarazione di garanzia completa dei prodotti hardware Zebra, visitate: <http://www.zebra.com/warranty>

Servizi consigliati

Zebra OneCare® Select; Zebra OneCare Essential

Footnotes

1. Variabile in base a risoluzione di stampa, contrasto e illuminazione ambientale.

DataCapture DNA

DataCapture DNA è una suite di firmware, software, utilità e app altamente intelligenti, esclusivamente progettata per estendere la funzionalità e semplificare implementazione e gestione degli scanner Zebra. Per ulteriori informazioni su DataCapture DNA e le relative applicazioni, visitate www.zebra.com/datacapturedna



123Scan



Intelligent Document Capture



Multi-Code Data Formatting



Preferred Symbol



PRZM Intelligent Imaging



Remote Diagnostics



Remote Management



Scanner Control Application



Software Development Kit (SDK)

Ideale per le seguenti applicazioni

Ospedali

- Somministrazione dei farmaci
- Farmacia ospedaliera: somministrazione e inventario dei farmaci
- Laboratorio ospedaliero: tracciabilità dei campioni
- Sala operatoria: strumentazione chirurgica e impianti
- Identificazione e verifica dei pazienti
- Accettazione pazienti: Pronto soccorso/triage/ammissione
- Accesso alle cartelle elettroniche

Ambulatori

- Identificazione e verifica dei pazienti
- Tracciabilità dei campioni